

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Orima®-kattosilta

Nimi	Tuotenro	Asennusohje
Kattosilta 2,97 m	30030	
Kattosilta 2,25 m	30200	
Kattosilta 1,21 m	30010	KS2, KS3, KS4, KS9, 30150
Alusrauta	30060	
Päätytuki	35110	
Kiinnike	30150	
Rivikaton kiinnike, 4-piikk.	30090	30150
Kiinnike 2-putk, 420 mm	30070	KS2
Rivikiinnikesarja C1	35640	KS3
Kiinnike 420 mm	30630	KS4
Kiinnike 350 mm	30120	
Kiinnike 400 mm	30130	KS9

Rakennustuotteen käyttötarkoitus

Kaltevalle katolle pysyvästi katon rakenteisiin kiinnitetty katon kulkutie, jota pitkin kuljetaan tarkastus- huolto- ja korjaustoimiin katolle.

Valmistaja

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila
+358 3 872 100, www.orima.fi, myynti@orima.fi

Rakennustuotteet suoritusason pisyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä Järjestelmä 3 (AVCP-luokka)

Notified body VTT Expert Services Oy (nro 0809) on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen tuotestandardin SFS-EN 516:2006 luokka 1 tyyppi B ja järjestelmän 3 mukaisesti ja antanut testiraportit.

Ilmoitetut suoritusasot Kattosilta tyyppi B, leveys 350 mm (6.2 mukaisesti)

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
<i>Mekaaniset lujuudet</i>	Staattinen lujuus 7.1 luokan 1 mukainen	SFS-EN 516: 2006
<i>Palotekninen kestävyys</i>	A1	
<i>Ulkoinen palonkestävyys</i>	B _{roof}	
<i>Mekaanisen lujuuden pitkäaikaiskestävyys</i>	Korroosiokestävyys kuumasinkityn teräksen tasolla.	

Tässä dokumentissa yksilöidyt tuotteet ovat yllä ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusaso on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Orimattila, 6.6.2018



Mikko Ahonen, CEO