



Sadevesijärjestelmien tehtävä on johtaa sadevedet pois kiinteistön välittömästä läheisyydestä sekä suojata kiinteistöä kosteusvaurioilta.

Sadevesijärjestelmä tulee tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, puustoisella alueella jopa tiheämmin.

1. Kerää roskat, risut ja lehdet sadevesikouruista.
2. Tarkasta räystäslaudan kunto ja kourujen kiinnitysosien tukevuus. Kiristä kiinnitysruuvit tarvittaessa.
3. Huuhtele kouru vedellä, voit myös käyttää pehmeää harjaa ja vesilettoa puhdistamiseen. Älä käytä puhdistamiseen teräviä välineitä, jotta käytetty pinnoite ei vaurioidu. Tarkasta liitokset ja saumakohtat ja tiivistä ne tarvittaessa tiivistemassalla.
4. Tarkkaile huuhtelun yhteydessä veden poistumista kourusta. Jos vesi jää kouruun, tarkasta kourujen kaato ja oikaise tarvittaessa.
5. Kourujen puhdistuksen jälkeen valuta reilusti vettä syöksytorviin ja tarkasta virtaako vesi vapaasti ulos. Poista tukokset.
6. Tarkasta myös syöksytorvien liitokset ja seinäkiinnikkeet sekä kiristä tarvittaessa.

Muista käyttää asianmukaisia turvavarusteita korkealla työskennellessäsi.

Mikäli huoltoon tarvittavat välineet ja turvavarusteet puuttuvat, tai sadevesijärjestelmät ovat erittäin vaikeapääsyisessä paikassa, tilaa sadevesijärjestelmien puhdistus ja huolto siihen erikoistuneelta yritykseltä.